



VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.

C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankuni3n I 33211 Tremañes Gij3n Asturias
Tel. 985 345 773 M3vil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com



RED WATER

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Agua/Descarga



Aplicaciones

Impulsi3n de agua bajo presi3n en la industria, la construcci3n y obras p3blicas.

Ventajas

- Manguera robusta.
- Buena resistencia a la abracci3n gracias a su espesor de pared.

Especificaciones t3cnicas

Tubo interior : SBR, nero, liso.

Armadura : hilos sint3ticos.

Revestimiento : SBR, rojo, liso en $\varnothing \leq 25$ mm, corrugado en $\varnothing > 25$ mm.

Temperadura : - 25 °C a + 70 °C.

RED WATER

17/07/2008

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presi3n de servicio bar	Presi3n de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	C3digo de art3culo	Stock (■) o cant. m3n m
13	4	21	10	30	78	0.364	40	5503031	■
16	4	24	10	30	96	0.430	40	5503040	■
19	4.5	28	10	30	115	0.565	40	5503032	■
25	5	35	10	30	150	0.800	40	5503033	■
32	5.5	43	10	30	200	0.900	40	5503034	■
38	6	50	10	30	210	1.000	40	5503035	■
45	6.5	58	10	30	330	1.350	40	5503094	■
51	7	65	10	30	400	1.600	40	5503036	■
57	7	71	10	30	570	1.650	40	5503095	■
63	7	77	10	30	630	1.750	40	5503096	■
76	8	92	10	30	750	2.000	40	5503093	■
89	8	105	10	30	900	2.250	40	5503097	■
100	8	116	10	30	1000	3.200	40	5503079	■
114	8	130	10	30	1200	3.325	40	5503098	■
127	8.5	144	10	30	1300	3.925	40	5503099	■
152	9	170	10	30	1600	4.925	40	5503100	■

Marcado

TRELLEBORG

RED WATER